



# DYZELINIAM KURUI - 10 bar

## DAŽYTO PLIENO KORPUSAS



Pagal direktyvą: Atex  
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X

### Fiksuotas



#### Modelis:

8530.600

8530.603

8530.604

S. 530

### Būgnai pateikiami su:

- sintetinės, antistatinės, juodos gumos žarna
- cinkuoto plieno movomis
- žalvarine, laisvai besisukančia, jungtim
- tarpinėm "viton"



| Komplektuojama žarna | Jungtys |         |
|----------------------|---------|---------|
|                      | Įėjimo  | Išėjimo |
| be žarnos            | F1"G    | F1"G    |
| 12m - 3/4" (997.812) | F1"G    | M3/4"G  |
| 8m - 1" (998.808)    | F1"G    | M1"G    |

8540.100

8540.601

8540.602

8540.603

S. 540

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| be žarnos            | F1"G | F1"G   |
| 15m - 3/4" (997.815) | F1"G | M3/4"G |
| 20m - 3/4" (997.820) | F1"G | M3/4"G |
| 15m - 1" (998.815)   | F1"G | M1"G   |

8560.100

8560.603

8560.604

8560.605

S. 560

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| be žarnos            | F1"G | F1"G   |
| 40m - 3/4" (997.840) | F1"G | M3/4"G |
| 20m - 1" (998.820)   | F1"G | M1"G   |
| 30m - 1" (998.830)   | F1"G | M1"G   |

## NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSAS

8542.100

8542.601

8542.602

8542.603

S. 540

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| be žarnos            | F1"G | F1"G   |
| 15m - 3/4" (997.815) | F1"G | M3/4"G |
| 20m - 3/4" (997.820) | F1"G | M3/4"G |
| 15m - 1" (998.815)   | F1"G | M1"G   |

8562.100

8562.603



8562.604

8562.605


S. 560

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| be žarnos            | F1"G | F1"G   |
| 40m - 3/4" (997.840) | F1"G | M3/4"G |
| 20m - 1" (998.820)   | F1"G | M1"G   |
| 30m - 1" (998.830)   | F1"G | M1"G   |

### IŠMATAVIMAI



Atstumai tarp būgnų



|        | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I  | 1-m³  | Kg *          |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| S. 530 | 203 | 153 | 220 | 258 | 115 | 550 | 510 | 560 | 20 | 0,120 | Nuo 19 iki 42 |
| S. 540 | 300 | 218 | 228 | 268 | 190 | 550 | 510 | 573 | 0  | 0,175 | Nuo 24 iki 40 |
| S. 560 | 488 | 399 | 238 | 272 | 368 | 550 | 510 | 578 | 0  | 0,310 | Nuo 30 iki 80 |

\* Sąrašė nurodyti minimalūs ir maksimalūs kiekvieno modelio svoriai: minimalus svoris nurodomas modeliui be žarnos, maksimalus svoris nurodomas didžiausio ilgio ir diametro žarnos būgnui.