



PNEUMATINIAI SIURBLIAI SKYSČIAMS

Atstumams iki < 15 m

SUSPAUSTU ORU VAROMI SIURBLIAI SKIRTI TRUMPO IR VIDUTINIO NUOTOLIO SKYSČIO PERDAVIMUI. PAPILDOMA ĮRANGA LEIDŽIA PASIŪLYTI KLIENTUI ĮVAIRIUS TVIRTINIMO ELEMENTUS, SKIRTINGŲ DIAMETRŲ JUNGTIŠ BEI SIURBIMO VAMDZDŽIŲ ILGIUS PAGAL FAKTINĮ POREIKĮ.

1:1




Suspaudimo laipsnis		1:1	1:1	1:1
Našumas	l/min	iki 35	iki 23	iki 40
Tinka skysčiams:		Alyvai ir dyzeliniam kurui	Alyvai ir dyzeliniam kurui	Alyvai ir dyzeliniam kurui
Korpuso medžiaga		Aliuminis	Aliuminis	Aliuminis
Siurbimo vamzdis	išorinis d"	Anglinis plienas d" 50mm	Anglinis plienas d" 42mm	Anglinis plienas d" 42mm
Skysčio išdavimo jungties d"	I/O	F ¾"BSP	F ½"BSP	F ¾"BSP
Oro padavimo jungties d"	I/O	F ¼"BSP	F ¼"BSP	F ¼"BSP
Darbinis slėgis	bar	6-8	6-8	6-8
Vidutinis oro sunaudojimas	l/min	250	230	370
Triukšmo lygis	dB	81	81	81
Maksimalus skysčio klampumas	SAE	80	80	130


Siūlome 1:1 laipsnio siurblius šiomis komplektacijomis:

1. Tvirtinimo prie sienos elementai, lanksčios jungtys ir modulinės jungtys papildomiems pajungimams.
2. Keičiamas diametras į d 1".
3. Standartiniai ilgiai, skirti 50-60 kg statinėms.
4. Standartiniai ilgiai, skirti 180-220 kg statinėms.

1



2



3



50-60 kg

4



180-220 kg

Nerūdijančio plieno 1:1 laipsnio siurblys antifrizui ir langų plovimo skysčiui

Atstumams iki < 45-100 m



Suspaudimo laipsnis		1:1
Našumas	l/min	iki 30
Tinka skysčiams:		Antifrizui ir langų plovimo skysčiui
Korpuso medžiaga		Stainless steel AISI 304
Siurbimo vamzdis	išorinis d"	Stainless steel AISI 304, d" 34mm
Skysčio išdavimo jungties d"	I/O	F ½"BSP
Oro padavimo jungties d"	I/O	F ¼"BSP
Darbinis slėgis	bar	6-8
Vidutinis oro sunaudojimas	l/min	370
Triukšmo lygis	dB	81
Maksimalus skysčio klampumas	SAE	50