



PNEUMATINIAI SIURBLIAI SKYSČIAMS


3:1 suspaudimo laipsnio siurbiai, skirti vidutiniam ir dideliam skysčio perdavimo nuotoliui. Pompavimo nuotoliai priklauso nuo išduodamo skysčio klampumo. 3:1 laipsnio siurbiai idealiai tinka mažo ir vidutinio klampumo skysčiams, tokiems kaip alyva iki 130 SAE. Siūlome įvairias komplektacijas tvirtinimo elementų prie sienų ar mobilių įrenginių, įvairių diametrų jungtis bei siurbimo vamzdžių ilgus pagal faktinį poreikį.




Atstumams < 45-90 m

3:1

Modulinės jungtys



Konteineriams



50-60 kg



180-220 kg

Suspaudimo laipsnis

3:1

3:1

Našumas	l/min	iki 20	iki 14
Tinka skysčiams:		Alyvai iki 130 SAE	Alyvai iki 130 SAE
Korpuso medžiaga		Aliuminis	Aliuminis
Siurbimo vamzdis išorinis d"		Anglinis plienas d" 32mm	Anglinis plienas d" 42mm
Skysčio išdavimo jungties d"	I/O	F ½"BSP	F ½"BSP
Oro padavimo jungties d"	I/O	F ¼"BSP	F ¼"BSP
Darbinis oro slėgis	bar	4-8	6-8
Vidutinis oro sunaudojimas	l/min	350	330
Triukšmo lygis	dB	81	81
Maksimalus skysčio klampumas	SAE	130	130

